

Cabezal "en Kit" para tarjetas con Banda Magnética

BM-KC064

Producto:

Cabezal "en Kit" para tratar tarjetas de banda magnética.
Incluye una pantalla (2x16) y admite la conexión de un teclado para una posible interacción con los usuarios.
El Cabezal "en Kit" no incluye carcasa alguna dado que es específico para el montaje dentro de tornos de paso, báculos, etc., debiendo ser complementado con un Cabezal lector externo.

Dimensiones y condiciones:

Ancho = 82 mm.
Alto = 158 mm.
Fondo = 42 mm.
Peso = 200 gr.
Temperatura : entre 0 y +45 grados C.
Humedad relativa : entre 0 y 80% sin condensación.



Conexión:

- Borna de dos clemas (alimentación) y borna de cinco clemas (datos) para interconectar el Cabezal "en Kit" con una CPU modelo **BM-MA**, además de una borna de cuatro clemas (comunicaciones RS-485).
- Conector de siete vías para el teclado opcional modelo **TC00212/M** y un conector de cinco vías para el Cabezal lector externo (en los modelos **BM-LT05** y **BM-LT05/IP** y **BM-LT05/3** y **BM-LT05/3IP** no se puede utilizar los Leds que éstos incorporan).
- Este Cabezal "en Kit" y la CPU pueden separarse hasta 100 metros.

Características operativas:

- Si se conecta el teclado opcional, los usuarios pueden autenticarse mediante un PIN (asignado por el programa de aplicación).
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante Leds (Rojo, Verde y Ambar) y zumbador, aunque las principales indicaciones se obtienen por medio de la pantalla del Cabezal "en Kit".