

Acreditaciones 'MIFARE' en fS=4

MIF-1211 | MIF-1214 | MIF-1208 | MIF-25KR

Producto:

Estas Acreditaciones de lectura-grabación por proximidad (RFID) son de la Familia MIF. Disponen de un componente electrónico incrustado que contiene a la antena, a la lógica cableada y a la memoria de tecnología EEPROM regrabable. Las Acreditaciones de esta Familia suministradas por Qontinuum contienen exclusivamente componentes originales de NXP.

MIF-1211

Acreditación con forma de "tarjeta de crédito" (ISO 7810); dispone de 1 KBytes de capacidad.

MIF-1214


Acreditación con forma de "tarjeta de crédito" (ISO 7810); dispone de 4 KBytes de capacidad.

MIF-1208

Acreditación con forma de "tarjeta de crédito" (ISO 7811/2 con la banda magnética de HiCo); dispone de 1 KBytes de capacidad.

MIF-25KR

Acreditación con un encapsulado tal que permite su aplicación como colgante o como llavero; dispone de 1 KBytes de capacidad.



Dimensiones y peso:

MIF-1211 | MIF-1214 | MIF-1208

Ancho = 53,98 mm. / Alto = 85,6 mm. / Grueso = 0,76 mm. / Peso = 5 gr.

MIF-25KR

Ancho = 35 mm. / Alto = 39 mm. / Grueso = 7 mm. / Peso = 7,5 gr.

Condiciones ambientales:

Temperatura : entre -20 y +50 grados C.
Humedad relativa : irrelevante.

Características:

- Qontinuum entrega estas Acreditaciones sin grabar, de manera que deben ser "prepersonalizadas" y "personalizadas" mediante los elementos aportados por los 'Kit' modelos **MIF-500**, **MIF-501** y/o **MIF-502**.
- El alcance efectivo de lectura-grabación depende de la Acreditación, del Cabezal lector-grabador y de la instalación física.