

Cabezal lector-grabador para Acreditaciones 'DESFire' en fS=4

DEF-1095 | DEF-1095/S

Producto:

Cabezal lector-grabador para tratar Acreditaciones 'DESFire' dotadas con el formato fS=4 para altas prestaciones.

Es genérico para todo tipo de montaje superficial incluso en contacto directo con una superficie metálica ferrosa.

Es específico para el montaje dentro de tornos de paso, báculos, etc., pero siempre situado por debajo o por detrás de una superficie que no debe ser metálica ferrosa (el metacrilato puede ser una buena solución).

Presenta protección IP54.



Dimensiones y condiciones:

Ancho = 43 mm.

Alto = 78 mm.

Fondo = 16 mm.

Peso = 90 gr.

Temperatura : entre -10 y +60 grados C.

Humedad relativa : irrelevante.

Conexionado:

- El modelo **DEF-1095** presenta una manguera de ocho hilos (sólo se utilizan cuatro para alimentación y datos) para interconectarlo con un Terminal *Modular* modelo **DEF-909**, **DEF-944** o **DEF-902** o con un Módulo "H" modelo **DEF-101** o **DEF-101/DIS**.

- El modelo **DEF-1095/S** presenta una manguera acabada en un conector específico para interconectarlo con un Cabezal "en Kit" modelo **DEF-KC073/S**.

- Este Cabezal lector-grabador puede separarse hasta 100 metros del Terminal *Modular*, del Módulo "H" o del Cabezal "en Kit".

Características operativas:

- Dispone de indicaciones para el usuario mediante un LED tricolor (Rojo, Verde y Naranja) y zumbador.

- Valores teóricos del alcance efectivo entre este Cabezal lector-grabador y las Acreditaciones utilizadas:

<u>modelo Acreditación</u>	<u>alcance</u>
DEF-1214	3 cm.
DEF-1214/EV1	2 cm.