

Cabezal lector-grabador para Acreditaciones 'DESFire' en fS=4

DEF-1098

Producto:

Cabezal lector-grabador para tratar Acreditaciones 'DESFire' dotadas con el formato fS=4 para altas prestaciones. Su sistema de anclaje coincide con el de los cajetines para empotrar estándar de montaje eléctrico (lo cual puede facilitar el conexionado), aunque también puede ser montado en contacto directo sobre una superficie metálica ferrosa. Presenta protección IP54.



Dimensiones y condiciones:

Ancho = 95 mm.
Alto = 113 mm.
Fondo = 22 mm.
Peso = 350 gr.
Temperatura : entre -10 y +60 grados C.
Humedad relativa : irrelevante.

Conexionado:

- El modelo **DEF-1098** presenta una manguera de ocho hilos (sólo se utilizan cuatro para alimentación y datos) para interconectarlo con una CPU modelo **DEF-909** o **DEF-902** o con un Módulo "H" modelo **DEF-101** o **DEF-101/DIS**.
- Estos Cabezales puede separarse hasta 100 metros de la CPU o del Módulo "H".

Características operativas:

- El uso del teclado permite a los usuarios autenticarse mediante su PIN, siendo tal PIN definido por el propio usuario y cambiado, de manera totalmente privada, tantas veces como lo consideren oportuno, lo cual ayuda a mantener la responsabilidad del uso (tales cambios sólo pueden hacerse en "Terminales" dotados con pantalla y teclado).
- Teclas en ordenación telefónica.
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante un difusor tricolor (Rojo, Verde y Naranja) y zumbador.
- Valores teóricos del alcance efectivo entre este Cabezal lector-grabador y las Acreditaciones utilizadas:

modelo Acreditación	<u>alcance</u>
DEF-1214	3 cm.
DEF-1214/EV1	2 cm.